

## P2P (elementy)

- **Peer (ang. pośrednik)** - użytkownik, który w danym momencie pobiera lub udostępnia dany plik
- **Seeder (ang. obsiewacz)** - użytkownik, który posiada kompletny plik i udostępnia go innym osobom
- **Chunk (ang. kawałek)** – fragment pliku (zwykle 64kb-4MB) na który dzielony jest plik celem zwiększenia efektywności współdzielenia
- **Tracker (ang. tropiciel)** - serwer przekazujący informacje (adresy IP) o innych użytkownikach pobierających dany plik i posiadanych przez nich kawałkach
- **Plik .torrent** - metaplik zawierający niezbędne informacje (między innymi zawartość archiwum i adres trackera, sumy kontrolne plików) do rozpoczęcia pobierania pliku.
- **Info hash** - 160-bitowa wartość zakodowana algorytmem SHA1 i zapisana w metapliku .torrent. Służy do identyfikacji przez *trackera* pliku .torrent oraz użytkowników ściągających te same dane.
- **Share ratio** (ang. współczynnik dzielenia się) - wyliczany przez wielu klientów BitTorrent stosunek ilości danych wysłanych do pobranych.
- **Leecher (ang. pijawka)** - w większości przypadków rozumiany jest jako użytkownik, który w danym momencie pobiera dany plik i udostępnia posiadane jego fragmenty (gdy zakończy pomyślnie pobieranie stanie się Seederem). Czasami pojęciem tym jest określana osoba mająca niskie Share ratio.